

## 亭江新苑安置房改扩建项目一环卫设备采购报价清单

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	金额	备注
1	垃圾钩背箱	1、尺寸：2500*1500mm	套	1			
2	生活垃圾分类亭	1. 尺寸：4530*1000*2400mm	套	7			
3	合计（元）						

单位名称：

日期：

## 垃圾钩背箱参数

### 一、主要参数

- 1、箱体有效容积： $\geq 3.5\text{m}^3$ ；
- 2、吊耳中心高度：1015mm；
- 3、箱体导轨外边宽度：930mmmm；
- 4、箱体下的导轨高度：120mm；
- 5、外形尺寸（长宽高 mm）：2460×1480×1160
- 6、与 1.5 吨车厢可卸式垃圾车配套使用，并确保倾卸后，箱体内无残留垃圾；
- 7、箱体采用梯型结构，箱体侧板与底板为整体折弯成形焊接而成，以确保防漏性，由箱体两侧投料；
- 8、投料盖必须采用整体冲压成型，双弹簧铰链支撑，开启和关闭灵活、可靠，且露天情况雨水不进入箱体内；并确保车辆在运输过程中密封严实，不产生遗漏和飞扬垃圾、尘埃及行驶中不得自行开启。
- 9、箱体侧板、前板、后门均为整体冲压成型；
- 10、箱体为整体式密闭结构，有足够的刚度、强度，转运中不得有垃圾飞扬、污水滴漏和臭味散发；
- 11、箱体主要材质，采用 Q235 优质钢板，要求材料的屈服极限 $\geq 235\text{N/mm}^2$ 。箱体底板厚度：2 mm，箱体边板厚度:2 mm，箱体顶板厚度: 2 mm，箱体前板厚度:2 mm，箱体后门板厚度: 2 mm；滚轮采用 45#钢 $\phi 100 \times 60$  圆钢加工制成；

12、箱体主要防腐工艺：采用整体电泳的先进工艺，三年内无明显锈蚀痕迹。

13、箱体后门加装密封装置，并且后门专用密封胶条耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏；后门框和后门具有足够的刚度，确保正常使用中不会出现变形。后门密封胶条使用寿命 $\geq 1$ 年。



(示意图)

## 分类亭参数

### 一、主要参数

1、尺寸：4530\*1000\*2400mm

2、框柱采用钢矩管油漆面：100mm×100mm×3mm



(示意图)